

Technische Beschreibung

Modell:

S 162 PF

Eigenschaften und Maße:

Abmessungen: 57 x 55 x 83 cm

max. Stückzahl bei Stapelung auf Boden: 8

max. Stückzahl bei Stapelung auf Wagen: 17

Maße bei Stapelung auf Boden: 100 x 58 x 130 cm

Maße bei Stapelung auf Wagen: 105 x 58 x 197 cm

Sitzhöhe: 46 cm

Stapelbar: ja

verkettbar: ja

Bezugsbedarf Stoff: 55 cm

Bezugsbedarf Leder: 1,16 m²

Material:

Schale:

Sperrholz 9 mm stark A/A

im Lehnbereich federnd nach DIN 68707

Kontur gefräst

Flächen und Kanten feingeschliffen

Polsteraufdoppelung:

Sperrholz 3-lagig geteilt, 3 mm stark

Kontur gefräst; nach DIN 68707

Gestell:

Rundrohr 18 x 2 mm

Präzisionsstahlrohr ZSTE 420

Verchromungsaufbau 25 my Nickel + 0,4 my Chrom

Verbindungen geschweißt

Armauflagen:

Soft-Grip-Schlauch TP/K 17,5 x 2mm

coex schwarz glatt

Material 74100 -flammschützend-

Polsterung:

formgepreßter Sperrholzsitz und -rücken als Aufdopplung

3-schichtig, ca. 3,5 mm stark, Kante an der Sitzvorder- und

Rückenoberkante 5 mm, an den Seiten 15 mm

Polyauflage 15 mm, Sitz an 4 Ecken mit M 4er Schrauben montiert

Lehnpolster fest verklebt

Kleinmaterial:

Schrauben: Linsensenkkopfschraube M4 x 25 mm

Stapelschutz: Polyethylenschaumstoff mit Akkustikvlies

Rohrendstopfen: Kunststoff

Gelenkgleiter: Kunststoff / optional: Kunststoffgelenkgleiter mit vernickelter Metallkappe oder Kunststoffgelenkgleiter mit Filzeinlage z. B. für Parkettböden (gegen Aufpreis)

Zusätze:

Reihenverbindung:

werkzeuglos, Verkettung durch Ineinanderstellen der Stühle im Armlehnenbereich - serienmäßig Stuhlbreite wird durch Verkettung von 57 cm auf 52 cm Achsmaß reduziert