

Technische Beschreibung

Modell:
S 164 PF

Eigenschaften und Maße:

Abmessungen: 57 x 59 x 93 cm
max. Stückzahl bei Stapelung auf Boden: 8
max. Stückzahl bei Stapelung auf Wagen: 17
Maße bei Stapelung auf Boden: 100 x 58 x 130 cm
Maße bei Stapelung auf Wagen: 105 x 58 x 197 cm
Sitzhöhe: 46 cm
Stapelbar: ja
verkettbar: ja
Bezugsbedarf Stoff: 65 cm
Bezugsbedarf Leder: 1,37 m²

Material:

Schale:
Sperrholz 9 mm stark A/A
im Lehnbereich federnd nach DIN 68707
Kontur gefräst
Flächen und Kanten fein geschliffen

Polsteraufdoppelung:

Sperrholz 3-lagig geteilt, 3 mm stark
Kontur gefräst; nach DIN 68707

Gestell:

Rundrohr 18 x 2 mm
Präzisionsstahlrohr ZSTE 420
Verchromungsaufbau 25 my Nickel + 0,4 my Chrom
Verbindungen geschweißt

Armauflagen:

Soft-Grip-Schlauch TP/K 17,5 x 2mm
coex schwarz glatt
Material 74100 -flammhemmend-

Polsterung:

formgepreßter Sperrholzsitz und -rücken als Aufdopplung
3-schichtig, ca. 3,5 mm stark, Kante an der Sitzvorder- und
Rückenoberkante 5 mm, an den Seiten 15 mm
Polyauflage 15 mm, Sitz an 4 Ecken mit M 4er Schrauben montiert

Lehnpolster fest verklebt

Kleinmaterial:

Schrauben: Linsensenkkopfschraube M4 x 25 mm

Stapelschutz: Polyethylenschaumstoff mit Akkustikvlies

Rohrendstopfen: Kunststoff

Gelenkgleiter: Kunststoff / optional: Kunststoffgelenkgleiter mit vernickelter Metallkappe oder Kunststoffgelenkgleiter mit Filzeinlage z. B. für Parkettböden (gegen Aufpreis)

Zusätze:

Reihenverbindung:

werkzeuglos, Verkettung durch Ineinanderstellen der Stühle im Armlehnenbereich - serienmäßig

Stuhlbreite wird durch Verkettung von 57 cm auf 52 cm Achsmaß reduziert