

Technische Beschreibung

Modell:

S 34 N Thonet All Seasons

Armlehnstuhl freischwingend, für den Außenbereich geeignet. Sitz und Rücken aus witterungsfestem Kunststoffnetzgewebe: 12 Farben wählbar.

Gestell Rundrohr 25 x 2 mm. Pulverbeschichtung: 7 Farben wählbar.

Optional: Outdoor-Kissenauflagen in 9 Farben wählbar.

Eigenschaften und Maße:

Abmessungen: B57 x T64 x H86 cm

Armlehnhöhe: 67 cm

Sitzhöhe: 47 cm

Gewicht: 8 Kg

Garnitur:

Sitz und Rücken aus witterungsfestem Kunststoffnetzgewebe, mit Outdoorgarn genäht. Hochfest und hervorragende Beständigkeit gegenüber extremen Witterungsbedingungen. Garnitur lässt sich durch Spannbügel unter dem Sitz straffen.

Netzgewebe von Serge Ferrari, Modell Batyline Iso & Batyline Eden. Batyline Iso kann auf Anfrage vom Hersteller mit Flammschutz ausgerüstet werden.

Bezugsbedarf: 0,576 m²

PFLEGEHINWEISE:

Grobe Verunreinigungen mit einer Bürste abbürsten. Reinigung des Gewebes mit Seifenlauge und warmem Wasser. Spezieller „Ferrari Cleaner 500“ vom Hersteller erhältlich.

Kissen:

Set bestehend aus Sitz- und Rückenkissen. Inlay aus wasserdurchlässigem, schnelltrocknendem Schaum mit Anti-Mikroben-Ausrüstung, geeignet für den Außenbereich. Bezugstoffe outdoorklassifiziert, genäht mit outdoorgeeignetem Garn. Fixierung der Kissen durch Outdoor-Leder mit schwarzem Gummizug und Iroko-Knopf.

Abmessungen Sitzkissen: B475 x L385 x H25 cm

Bezugsbedarf Sitzkissen: 0,45 m

Abmessungen Rückenkissen: B475 x L230 x H25 cm

Bezugsbedarf Rückenkissen: 0,3 m

STOFF-HINWEISE:

- Stoffe aus 100% Acryl
- 13 000 – 30 000 Martindale
- imprägniert
- wetterbeständig
- lichtecht
- wasserabweisend
- schmutzabweisend
- schimmelresistent
- beständig gegen Salzwasser
- atmungsaktiv
- kein Flammschutz
- Öko-Tex Standard 100

PFLEGEHINWEISE

Handwäsche.

Grobe Verschmutzungen mit Tuch oder Bürste abbürsten.

Verunreinigungen mit Seifenlauge und warmen Wasser auswaschen.

Kissen lufttrocknen lassen.

Nach Gebrauch im Trockenen lagern, keinem Dauerregen aussetzen.

Nach einiger Zeit die Kissen mit einem Outdoor-Imprägnierungsmittel nachimprägnieren.

Nicht bleichen, trommeltrocknen oder chemisch reinigen.

Armauflagen:

wählbar aus

Soft-Grip-Schlauf TP/K 24,5 x 2,8 mm – coex, schwarz, glatt.

Auf Rohr aufgezogen.

Iroko formgefräst, geschliffen und geölt. Geschraubt.

Netzgewebe genäht, 12 Farben wählbar. Angenietet.

Gestell:

Untergestell und Lehnbügel

Untergestell: 25 x 2 mm

Präzisionsstahlrohr DIN EN 10306-3, HC 420 LA

Lehnbügel: 20 x 1,5 mm

Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, E 235

Oberfläche: Thonet Protect Oberfläche – Stahl-Korrosionsschutz und Beschichtung mit UV-beständigem Pulver. Wurde durch Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS geprüft.

Pulverbeschichtung: 40-120 µm

Zusätze: 2 Spannbügel Rundstahl 12 mm mit Spannschloss,
verstellbar.
Lehnbügel und Untergestell sind mit Zapfenschrauben verbunden.

Sonstiges:
schwarze Kunststoff-Gleiter, geschraubt.