

Technische Beschreibung

Modell:
S 60 V

Eigenschaften und Maße:
Abmessungen: 55 x 63 x 84 cm
Sitzhöhe: 46 cm
Stapelbar: nein
Bezugsbedarf Stoff: 100 cm
Bezugsbedarf Leder: 2,1 m²

Material:
Schale:
Sperrholzpreßteil formgefräst, ausgefräst für Tiefenfederung und geschliffen B/A, 12,0 mm stark in Buche, durch Verpressen Stärkedifferenzen im Normbereich von +/- 0,5 mm nach DIN 68707
alternativ: Sperrholzwanne Eiche

Gestell:
Untergestell: Präzisionsstahlrohr 25 x 2,5 mm, DIN 2394 ZSTE 420
Rückenbügel: Präzisionsstahlrohr 18 x 2 mm, DIN 2394 ZSTE 420
Verchromung: Rohre werden in automatischer Schleifmaschine 5-fach bis Korn 800 geschliffen
Verchromungsaufbau: 15-25 my Nickel + 0,3-0,5 my Chrom
Pulverbeschichtung: 30-50 my

Armauflagen:
Armauflagen: Soft-Grip-Schlauch TP/K 18 x 3,8 mm - coex, schwarz, glatt optional: Armauflagen mit Nappleder ummantelt (gegen Aufpreis)

Polsterung
Rücken: bestehend aus Polyschaum in Stärke 30mm mit Polywatte 200gr/m² belegt. Sitz: bestehend aus Polyschaum in Stärke 35mm mit Polywatte 200gr/m² belegt, zusätzlich-integrierte komfortable Gurtbespannung/Gurtunterstützung im Sitzbereich
Bezug: wird komplett mit Boden verarbeitet/genäht; Sitzunterseite wird mit Spannfutter zugespult
Formsperrholzwanne ist gänzlich vom Polsterbezug eingefasst

Kleinmaterial:
optional: Gleiter, Filzgleiter

Zusätze: